

Серия А-80

CTG-550-80P // SLEEVED // 550 ватт



продукт: Питания компьютера

Поддержка материнских плат PSII

цвет серебро

Новейшие технологии, высококачественные компоненты, а также соответствие цены и качеству, всё это - характеристики блока питания CTG-500-80P, которые удовлетворяют запросы каждого пользователя.

Сертификаты :



технические данные

Спецификация: ATX 12V 2.3

КПД: > 80%

Размеры (Глубина x Ширина x Высота): 140 mm x 150 mm x 87 mm

PFC: активный PFC (0,9)

Вентилятор: 120mm тихий Вентилятор

СВЯЗИ

24PIN	8PIN EPS	4PIN 12V	SATA	Molex	Floppy	8PIN PCIe (6+2)	6PIN PCIe
1	1	1	6	3	1	0	2

DC Output / AC Input

AC Входное напряжение: 230V / 5A Частота: 50 HZ Максимальная нагрузка 550W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	25A	25A	25A	N/A	N/A	>0,9	0,3A 3,6W	2,5A 12,5W
	150W		450W		N/A				

Безопасность:

UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;
MBTF (Среднее время безотказной работы): >50.000h

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие торговые марки и логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев. Советы или редакторские ошибки, мы не несем ответственности. Аналогично изображенному на фотографии.