

Antec

TP-650C TruePower Classic



Блок питания

Серия Antec TruePower Classic устанавливает новые стандарты для источников питания. TruePower Classic является одной из первых серий, которая соответствует самым жестким существующим энергетическим стандартам, ErP Lot 6: 2013 год. При использовании блока питания с сертификатом 80 PLUS® GOLD, работающий до 92% эффективнее, вы можете уменьшить ваш счет на электроэнергию на 20% по сравнению со многими другими блоками питания. Опираясь на 5-летнюю гарантию и срок службы глобальной поддержки 24/7, TP-650C гарантирует золотой стандарт электропитания.

650
W A T T
ATX12V V2.4

∞
CONTINUOUS
POWER

92%
MAX
EFFICIENCY

20%
MAX ENERGY
SAVINGS

120mm Fan

СПЕЦИФИКАЦИИ

- 650 ватт бесперебойной подачи питания** – 650 ватт постоянной мощности от ANTEC – гарантировано
- Сертификация по стандарту 80 PLUS® GOLD** – До 92% эффективнее – для уменьшения счетов за электроэнергию
- Сэкономьте энергию и деньги** – снизьте ваш счет за электроэнергию до 20%
- AQ5** – 5 лет гарантии и глобальной поддержки 24 часа в сутки и 7 дней в неделю
- 120 мм DBB Silence** – бесшумный высококачественный вентилятор DBB с двойным шариковым подшипником и длительным сроком службы
- Контроль температуры** – усовершенствованный контроль вентилятора для оптимизации охлаждения и снижения шума
- 2 канала +12V с высоким уровнем максимальной** – нагрузки для поддержки ультрасовременных процессоров и графических карт
- 100% +12V** – 100% КПД по линии +12V для максимальной поддержки процессора и видеокарты
- Мультиформатный PCI-E+4 и PCI-E** – для поддержки нескольких GPU
- CircuitShield™** – Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP), Защита от перенапряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от перегрузки по мощности (OPP), Защита от перегрева (OTP), Защита при резком повышении силы тока (SIP), Работа при очень низкой нагрузке (NLO)
- Высокопроизводительные японские конденсаторы** – для достижения улучшенных характеристик стабилизации и регулирования
- ErP Lot 6: 2013** – Соответствует жестким стандартам высокоэффективного использования энергии EC
- PhaseWave™ Design** – Серверного класса полумостовой LLC дизайн с синхронным выпрямлением на основе DC-DC топологии
- ATX12V 2.4** – Разработан в соответствии с рекомендациями производителей новейших блоков питания и совместим с последним поколением процессоров

ВХОД

100VAC – 240VAC ~ ± 10%
47Hz – 63Hz, 9A – 4.5A

ВЫХОД

	+3.3V	+5V	+12V ₁	+12V ₂	-12V	+5Vsb
MIN	0A	0A	0.1A	0A	0A	0A
MAX	20A	20A	30A	30A	0.3A	2.5A
TOTAL	100W		648W		3.6W	12.5W
	650W					

УСЛОВИЯ

Рабочая температура	0°C – 40°C
Соответствие стандартам безопасности	UL, cUL, CB, CE, FCC, TÜV, CCC, C-Tick, BSMI, Gost-R, SABS
Вес нетто	2,2 kg (4,9 lbs)
Размер	86 mm (H) x 150 mm (B) x 140 mm (T) (3,4" (H) x 5,9" (B) x 5,5" (T))

КОННЕКТОРЫ ПИТАНИЯ

1 x 24(20+4)-контактных	1 x 8(4+4)-контактных ATX12V/EP12V	4 x 8(6+2)-контактных разъем PCI-E	5 x Molex	6 x SATA	1 x Floppy

UPC#

0761345236560	0761345112116 IC
0761345112123 AU	0761345112147 JP
0761345112130 CN	0761345112154 TW
0761345077040 EC	0761345113427 ZA
0761345077057 GB	

www.antec.com/support

1-800-22ANTEC (US)
nasupport@antec.com

+31 (0)10 46 220 60 (EU)
eusupport@antec.com

facebook.com/AntecInc

Для получения дополнительной информации и поддержки рекомендуем посетить нашу страницу в Facebook.

